

ダイヤモンドカッター 面加工

カッターシリーズ

ひと味違う、こだわりと特徴を持った、個性的な製品群。各種被削材に合わせて、最高の切れ味を発揮するように設計された、電動工具やエアーツールに取り付けて、コンクリート、石材、建材等を乾式で切断する、ジャパンライフが紹介する丸鋸型ダイヤモンドカッターです。

サムライ 特許・意匠登録済



汎用 コンクリート 乾式

電動工具 (単位: mm)

品番	外径	チップ幅	チップ高	穴径
HJ-105	105	1.7	7.0	20
HJ-125	125	2.0	7.0	22

はつりキングプロ® 特許・意匠登録済



最高級 硬質コンクリート 乾式

電動工具 (単位: mm)

品番	外径	チップ幅	チップ高	穴径
HP105	105	1.7	7.0	20
HP125	125	2.0	7.0	20
HP155	155	2.2	7.0	25.4
HP180	180	2.2	7.0	25.4
HP205	205	2.5	7.0	25.4

エアーキング®



最高級 硬質コンクリート 乾式

電動工具
エアーツール (単位: mm)

品番	外径	チップ幅	チップ高	穴径
AR105	105	2.0	7.0	20
AR125	125	2.2	7.0	20
AR155	155	2.2	7.0	25.4
AR180	180	2.2	7.0	22
AR205	205	2.5	7.0	25.4

タイルキング®



薄刃でシャープ 磁器タイル 乾式

電動工具 (単位: mm)

品番	外径	チップ幅	チップ高	穴径
TM-100	100	1.2	5.0	20

お問い合わせは

面加工シリーズ

フラットナーS



(単位: mm)

品番	外径	チップ幅	チップ高	穴径
FL-100S	100	22	4.5	20

レジンフラットナー



(単位: mm)

品番	外径	チップ幅	チップ高	穴径
RF-100	100	30	4.5	M10

カップホイール



(単位: mm)

品番	外径	チップ幅	チップ高	穴径
CW-S100	100	6.5	4.5	20

ドライポリシャー



(単位: mm)

品番	外径	チップ幅	チップ高	穴径
DP-100	100	20	4.5	15 20

安全にご使用いただくために

- 災害防止と、安全にご使用いただくために、ご使用前に、ダイヤモンド工具の取り扱い説明書と使用機械の取扱説明書を必ずお読み下さい。
取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 機械メーカー指定の保護カバー（ホイールガード）を必ず正しく取り付けてください。ホイールが破損したとき、飛散した破片が直接当たり大けがの危険があります。
- ジグザグ切断・コジリ・側面使用は絶対にしないでください。これらの使用方法では、ホイールが破損し、大けがの危険があります。
- 回転中のホイールに、絶対に手や体で触れないでください。大けがの危険があります。
- 作業者は防じんメガネ、安全靴、保護帽を必ず着用してください。ホイールが破損したとき、破片が直接当たり大けがの危険があります。
- 作業者は防じんマスク、耳せんの保護具を必ず着用してください。粉塵を吸入し、喉や肺などの呼吸器を痛めることがあり、騒音で、耳に傷害を起こすことがあります。

*本カタログに掲載以外の商品も取扱っております。詳しくは担当営業までお問合せ下さい。